

### Película translúcida para bloqueo de rayos ultravioletas (AMBR)

AMBR es un material translúcido color ámbar que brinda 90 % de resistencia a UVA y UVB a la vez que permite que el producto sea visible a través de la bolsa. AMBR es ideal para productos fotosensibles que necesitan verificación visual, como productos farmacéuticos y nutracéuticos; u otros productos que pueden desteñirse o cuya composición pueda cambiar con la exposición a la luz ultravioleta.

AMBR también está disponible en una bolsa de combinación ámbar y blanco (AMBW) que permite una impresión de identificación de producto altamente visible en el lado blanco.

Las bolsas en rollo Autobag® y bolsas en caja SidePouch® genuinas están diseñadas para el sistema y se garantiza su funcionamiento con equipos de Automated Packaging Systems.

### Información técnica

Cumplimiento con las siguientes normativas	N/A
Impresión	Sí
Impresora	Sí
Sellado de borde	No
Grosor de la bolsa en micrones	38, 51, 76, 102
Configuraciones de la bolsa	Autobag; SidePouch con restricciones

Datos de rendimiento:	U/M	38/LD	51/SD	76/ET	102/ST	ASTM
Opaco	%	7,54	8,94	11,9	15,4	D-1003
Resistencia a pinchaduras (Dardo)	gramos	130	165	265	460	D-1709
Resistencia a la tensión; dirección de máquina (MD)	kPa	28648	26497	24352	21746	D-882A
Resistencia a la tensión; dirección transversal (TD)	kPa	21436	21174	20450	18974	D-882A
Alargamiento; dirección de máquina (MD)	%	383	445	621	652	D-882A
Alargamiento; dirección transversal (TD)	%	624	648	755	756	D-882A
Resistencia a desgarre método Elmendorf; dirección de máquina (MD)	gramos	229	297	529	646	D-1922
Resistencia a desgarre método Elmendorf; dirección transversal (TD)	gramos	807	947	1302	1609	D-1922
OTR	cc/100 pulg <sup>2</sup> /día	292	249	161	105	D-3985
Índice de transmisión de vapor de humedad (MVTR)	g/100 pulg <sup>2</sup> /día	0,6	0,48	0,31	0,22	F-1249

### Formulaciones

- AMBR
- AMBW



### Características y ventajas

- La resistencia a UV protege los productos fotosensibles
- Semitransparente para una identificación visual del producto



El cuadro refleja valores nominales de los datos de prueba. Los verdaderos resultados pueden fluctuar debido a la variación inherente al proceso. Los datos de prueba y los grosores milimétricos reflejan únicamente el material AMBR. Pueden aplicarse volúmenes mínimos de compra.

1-330-528-2242 | info@autobag.com | autobag.com.mx

Automated Packaging Systems Inc. 10175 Philipp Parkway, Streetsboro, Ohio 44241

Patente(s): [www.autobag.com/patents](http://www.autobag.com/patents)

© Octubre de 2018 Automated Packaging Systems. Las Características, Opciones y Especificaciones Técnicas están sujetas a cambios. El uso de los símbolos ® o ™ indica que Automated Packaging Systems, Inc. ha registrado o de alguna otra manera reclamado derechos de marca comercial en los Estados Unidos. Estas marcas pueden también encontrarse registradas en otros países, y los derechos del Common Law pueden aplicarse en los países en los que se reconozcan tales derechos.